

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	CRIMPFIX E
Código	2439140000
Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
GTIN (EAN)	4050118451917
U.E.	1 Pieza

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	288 mm	Anchura (pulgadas)	11,339 inch
Altura	230 mm	Altura (pulgadas)	9,055 inch
Profundidad	349 mm	Profundidad (pulgadas)	13,74 inch
Peso	16 kg	Peso neto	14.000 g

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz	Longitud de los terminales tubulares	14 mm
Longitud de prensado	8 mm	Motor	Electromecánico
Prensado	Trapezoidal	Sección del terminal tubula, max.	2,5 mm ²
Sección del terminal tubula, min.	0,5 mm ²	Tiempo de ciclo	approx. 1.8 sec
Verbrauchsmaterial	Terminales tubulares en rollo, con aislamientos	Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm ²
Zona de prensado, max.	2,5 mm ²	Zona de prensado, min.	0,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	CRIMPFIX E
---------------------------	----------------------------

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

